

Das „bauXund schadstoffgeprüft“-Prüfsiegel:



Das Prüfsiegel wird von der bauXund GmbH¹ verliehen. Ausgezeichnet werden Bauwerke des Hochbaus, die dem bauXund-Chemikalienmanagement unterlagen und die dabei bestimmte Mindestqualitätskriterien erfüllt haben. Die Durchführung des bauXund-Chemikalienmanagements als solches erwirkt noch keinen Anspruch auf Verleihung des Prüfzeichens.

Mit der Verleihung ist das Recht verbunden, das Zeichen zu verwenden und damit zu werben, allerdings ausschließlich in eindeutigem Bezug zum ausgezeichneten Bauwerk (ggfs. Bauteil). Bei Verstößen gegen diese Regel kann das Zeichen von bauXund im Nachhinein wieder aberkannt werden.

Kriterien:

Für die Verleihung des „bauXund schadstoffgeprüft“-Prüfsiegels gelten folgende Mindestanforderungen an das Bauvorhaben:

- Chemikalienmanagement „Premium“: Management aller schadstoffrelevanten Gewerke²)
- PVC-freie Ausführung (ausgenommen Elektrobereich)
- Einsatz emissionsgeprüfter Boden- und Wandbeläge³
- Durchführung und Dokumentation regelmäßiger Eigenkontrollen seitens der Örtlichen Bauaufsicht (mind. 10)
- Dokumentation des Chemikalienmanagements incl. aller Kontrollen durch die Örtliche Bauaufsicht
- erhöhte Anzahl der bauXund-Kontrollen (mind. 5⁴))
- keine größeren Verstöße gegen die vereinbarten Regeln des Chemikalienmanagements oder aber dokumentierte wirksame Sanktionen (z.B. Auftragsentzug, Pönale) gegen die Verursacher im Falle größerer Verstöße (ungenehmigter Einsatz von Produkten)
- Durchführung von Innenraumluftmessungen durch ein autorisiertes Prüfinstitut als Erfolgskontrolle
- Unterschreitung des „Zielwerts“ des „Arbeitskreises Innenraumluft“ für die Summe flüchtiger organischer Stoffe (TVOC)⁵) bei den Innenraumluftmessungen

Wien, im September 2010

¹ Kontakt bauXund GmbH: Tel: 01/36070-841, FAX: -808, Email: office@bauXund.at, Web: www.bauXund.at

²) Anm. Bei der Prüfvariante „Standard“ werden üblicherweise im Neubau nur die acht wichtigsten Gewerke überprüft.

³ Nachweis durch Österreichisches Umweltzeichen oder glw. für Linoleum und Kautschuk, RAL-UZ38 oder glw. für Parkett und Melan, GuT-Zeichen plus PVC-frei Nachweis für Teppich.

⁴) Anm. Fremdkontrollen bei Prüfvariante „Standard“: 3 - 4 bauXund-Kontrollen (abhängig von Projektgröße)

⁵) Der Zielwert beträgt 300 µg/m³ TVOC. Vergleich: Der TVOC-Richtwert beträgt 1.000 µg/m³.